

ENFARDADEIRA ROLL BALER 125

CNH
INDUSTRIAL | CAPITAL



PRODUTIVIDADE

As enfardadeiras RB125 são projetadas para entregar a maior produtividade possível, independente das condições, combinando enfardamento e plastificação na mesma máquina.



DURABILIDADE

Design confiável e robusto garante maior durabilidade e menores custos com manutenção.



VERSATILIDADE

Independente das condições de trabalho e de leira, o sistema de coleta e alimentação garante entrada constante e uniforme de material para a formação do fardo.



QUALIDADE DE FARDO

Fardos uniformes e densos, que se mantêm estáveis e firmes, mesmo depois de intenso manuseio e transporte.



A Brand of CNH Industrial



SEMPRE COM VOCÊ

MODELO	ENFARDADEIRA 125		ENFARDADEIRA 125 COMBI	
DIMENSÕES DO FARDO				
DIÂMETRO DO FARDO (cm)	125			
LARGURA DO FARDO (cm)	122			
RECOLHEDOR PICK UP				
LARGURA (cm)	230			
NÚMERO DE DENTES/BARRAS DE DEDOS	160 / 5			
ROLO GUIA	●			
NÚMERO DE DENTES DO RECOLHEDOR POR LINHA	32			
PROTEÇÃO	PARAFUSO FUSÍVEL/EMBREAGEM			
TDP 540 rpm	●		●	
ELEVAÇÃO HIDRÁULICA DO RECOLHEDOR	●		●	
ALIMENTAÇÃO				
DIÂMETRO DO ROTOR (mm)	470			
DESATIVAÇÃO DO ALIMENTADOR	HIDRÁULICO			
NÚMERO DE SEM-FINS	2			
SISTEMA CROPCUTTER™				
NÚMERO DE FACAS	20			
ACOPLAMENTO CROPCUTTER™	HIDRÁULICO			
PROTEÇÃO DE FACA	MOLA INDIVIDUAL			
REVERSOR DO ROTOR	MANIVELA			
FORMAÇÃO DO FARDO				
TIPO	SISTEMA DE ROLOS PERFILADOS			
NÚMERO DE ROLETES	18			
DIÂMETRO DO ROLO (mm)	200			
AMARRAÇÃO				
MATERIAL DE AMARRAR	SOMENTE REDE		REDE OU FILME	
CONTROLE	SISTEMA ISOBUS INDICADO EM INTELLIVIEW 4			
	1 ATIVO, 2 ESTOCADOS			
AMARRADOR DE SILAGEM				
LARGURA DO FILME (mm)	—		750	
NÚMERO DE BRAÇOS DE AMARRAÇÃO	—		2	
SISTEMA HIDRÁULICO	—		SIMPLES AÇÃO	
VAZÃO MÍN./MÁX. (L/min)	—		50/55	
DIMENSÕES DA ENFARDADORA				
COMP. INCLUI EJETOR DE FARDOS (mm)	4013		6081	
ALTURA (mm)	2329		2870	
LARGURA/COM RECOLHEDOR DE RODAS FIXAS (mm)	2740/2866		2925	
PESO (kg)	3060		4800	
PNEUS	500/55 R20, 500/60 R22.5		500/55 R20, 560/45 R22.5	
EIXOS	SIMPLES		●	
VIRADOR DE FARDOS	—		●	

● STANDARD — NÃO DISPONÍVEL

